

S.T.S.

ETICHETTATRICI AUTOADESIVE



Etichettatrice Rotativa S2T6/RI



Adatta per applicare in adesivo:
Etichetta parziale, retro etichetta, fascetta girocollo, bollino e lunetta annata. È possibile confezionare bottiglie da \varnothing 50 al \varnothing 120, prodotti sagomati di diverso formato, centratore per tacca laterale su bottiglia con marchio personalizzato.

Tutti i nostri modelli di Etichettatrici Rotative sono fornite di base con:

- Protezioni antinfortunistiche CE
- Variazione di velocità elettronica
- Sincronizzazione di velocità tra giostra centrale e stazione etichetta autoadesiva
- Fasatore elettronico digitale per registrazione di posizione etichetta sulla bottiglia

Inoltre è possibile installare:

- Controllo fine rullo etichetta, dispositivo stampante a caldo e ferma bottiglie in entrata coclea.



Designed to apply the following adhesive labels:
Partial label and back label, neck label, medal, and year lunette label. It possible to package bottles from \varnothing 50 to \varnothing 120, shaped containers of various formats, centering device for side notch bottle with customized marks.

In their standard version all models of our Rotary labellers are equipped with:

- Safety guards in compliance with the CE standards
- Electronical speed variation
- Speed synchronization between central carousel and adhesive label station
- Digital electronical timing device for the adjustment of the position of the label on the bottle

Besides it is possible to install:

- Label web roll check, Hot printer and bottle stopper at the inlet of the scroll screw.



Pour l'application adhésive de:
Étiquettes partielle et contre-étiquettes, collerette, médaille, lunette indiquant l'année. Il est possible d'habiller bouteilles avec \varnothing de 50 à \varnothing 120, divers formats de produits façonnés, repérage cran latéral sur bouteille avec marques personnalisés.

Tous nos modèles standar d'équipeuses rotatives sont équipés de:

- Protections de sécurité CE
- Variation de vitesse électronique
- Synchronisation de vitesse entre carrousel central et station étiquette adhésive
- Dispositif de calage électronique digital pour réglage de la position de l'étiquette sur la bouteille


En plus il est possible d'installer:


- Contrôle fin rouleau porte étiquette, dispositif imprimant à chaud et arrêt bouteilles à l'entrée de la vis.




Etichettatrici Rotative Adesive

TIPO MACCHINA TYPE TYPE	PRODUZIONE B/H OUTPUT B/H RENDEMENT B/H	PESO WEIGHT POIDS	TESTINE BOTTLES BLOCKING HEADS TÊTE DE BLOCAGE	DIAMETRO BOTTIGLIA BOTTLE DIAMETER DIAMÈTRE DES BOUTELLES	DIMENSIONI MACCHINA DIMENSIONS DIMENSIONS	DIMENSIONI NASTRO CONVEYOR BELT DIMENSION DIMENSIONS DE BANDES ROULANT	ALTEZZA PIANO CATENA OPERATING HEIGHT HAUTEUR DE TRAVAIL	TESTE LABELLING HEADS TÊTE D'ÉTIQUETAGE
	MIN / MAX	Kg	N°	MIN / MAX			MIN / MAX	N°
ROTATIVA ROTARY ROTATIVE S2T3/RI	2500	400	3	50/120	1800 / 1400	100 x 120	900 / 1040	1/2/3/4
ROTATIVA ROTARY ROTATIVE S2T6/RI	5000	500	6	50/120	1800 / 1400	100 x 120	900 / 1040	1/2/3/4

 La regolazione della stazione sui tre assi avviene senza utilizzo di alcun utensile da parte dell'operatore, tramite pomello, volantino e maniglie a ripresa per il bloccaggio della stessa. Il riferimento in altezza della stazione è dato da un indicatore di posizione digitale. La trasmissione della stazione con cinghia dentata da motore a rulli. Il gruppo raccogliatore bobina viene montato su frizione. Questo modello di etichettatrice con il basamento rotondo e stazioni esterne alle protezioni e' stato ideato e progettato dalla S.T.S. per rendere la parte posteriore della macchina accessibile in tutto il suo spazio durante gli interventi sulle stazioni e durante il caricamento delle etichette da parte dell'operatore che ha piena libertà di movimento. La protezione posteriore rotonda a totale apertura a scorrimento verso l'alto permette poi all'operatore di intervenire facilmente sulla giostra centrale durante le regolazioni e la pulizia della macchina.

 The adjustment of the station on three axes does not need any use of tools by the operator since it is made through blocking knobs, cranks and handles. The height reference of the station is obtained by a digital position indicator. Station drive through toothed belt and roller motor. The web roll winding unit is fitted on clutch. This labelling model featuring round chassis and labelling stations located outside the safety enclosure has been designed by sts to make the rear of the machine completely accessible during the interventions on the stations and during the loading of the labels by the operator who has full freedom of movement. The round rear safety panel opens totally sliding upwards so the operator can easily act on the central carousel during the adjustments and cleaning of the machine.

 Le réglage du poste d'étiquetage sur trois axes est effectuée par pommeau, volant et poignées de blocage, pourtant sans utiliser aucun outil de la part de l'opérateur. Le repérage de la hauteur du poste d'étiquetage est obtenu par un indicateur de position digital. Transmission du poste d'étiquetage par courroie dentée du moteur à rouleaux. Le groupe rebobinage est monté sur embrayage. Ce modèle d'étiqueteuse avec châssis rond et postes d'étiquetage positionnés à l'extérieur des protections à été conçu par sts pour avoir le côté postérieur de la machine entièrement accessible pendant les interventions sur le poste d'étiquetage et le chargement des étiquettes de la part de l'opérateur qui a complète liberté de mouvement. La protection postérieure ronde peut être ouverte complètement par coulissement envers le haut en permettant à l'opérateur d'intervenir facilement sur le carrousel central pendant le réglage et le nettoyage de la machine.

